

MONTAGEANLEITUNG: INSTALLATION DER AKUSTIKPLATTEN AN DER WAND

1/ Zeichnen Sie das Format leicht mit einem Bleistift an der Wand vor.

2/ Schrauben Sie je nach Größe des aufzuhängenden Elements 3-4 Unterteile der Kunststoffhalter mit 6-mm-Dübeln in das vorgezeichnete Format an der Wand..



3/ Setzen Sie die Markierungselemente mit den Metallspitzen auf die angeschraubten Unterteile und färben Sie die Spitzen mit Alkoholmarker ein.



4/ Platzieren Sie die Akustikplatte genau an die Zeichnung an der Wand und drücken Sie die aufgefärbten Spitzen in die Unterseite der Platte. Schrauben Sie die Gegenstücke der unteren Kunststoffhalter in die eingezeichneten Markierungen.



5/ Legen Sie die Unterteile an der Wand und die Gegenstücke der Akustikplatte übereinander und drücken Sie sie ineinander.



6/ Zwischen der Wand und der Akustikplatte wird so ein Spalt von etwa 10 mm geschaffen, um die Schallabsorption zu erhöhen.

Hinweis: Wählen Sie nicht das umgekehrte Verfahren. Wird die umgekehrte Vorgehensweise gewählt, d.h. erst die Gegenstücke an die Platte schrauben und dann die Löcher an der Wand anzeichnen, kann die Bohrung in die Wand von den Markierungen abweichen.